FBS

Silikat Dokudan Yapılmış Hortum ısı Koruması

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Özellikler	sıvı metallere, uçuşan kıvılcımlara, cürufa karşı mükemmel dayanıklılık, yağlara, gres yağlarına, deterjanlara karşı day
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak yüksek ısı alanlarında koruma olarak, demir endüstrisindeki sıvı metaller ve sıçrayan metallere karşı da özeldir
Renk	mavimsi
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	750 °C
Malzeme	Calcium silicate fibres



Açıklama

Aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı doku, asbest içermez, yanma kaybı yaklaşık % 2, düşük ısı saklama sayesinde iyi yalıtım özellikleri

Ürün

Tanım	İç çap (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.