FBSB

Isı Korumalı Hortum, Silikat, Silikon

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak
Renk	düz, pas kırmızısı
Sıcaklık min.	-65 °C
Sıcaklık max.	260 °C
Sıcaklık	iç çapı 6 mm ile 127 mm arasında: 15-20 dak. için 1090 °C ; 15-30 san. için 1650 °C
Malzeme	Kalsiyum silikat lifleri



Açıklama

Alman Lloyd ruhsatı, DIN 5510-2; 13mm ile 127 mm arasındaki iç çap için MSHA
160 mm üstündeki iç çap için Alman Lloyd ruhsatı
160 mm üstündeki iç çapta: Maks. sıcaklık: 300 °C

Açıklama

Sıvı metallere ve metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sunar.

Ek bilgiler

morötesi ve iklim şartlarına karşı dayanıklılık, su ve yağa karşı dayanıklılık gibi.

Ürün

Tanım	İç çap (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.