# FBSB

Isı Korumalı Hortum, Silikat, Silikon

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs. |
| **Uygulama** | sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak |
| **Renk** | düz, pas kırmızısı |
| **Sıcaklık min.** | -65 °C |
| **Sıcaklık max.** | 260 °C |
| **Sıcaklık** | iç çapı 6 mm ile 127 mm arasında: 15-20 dak. için 1090 °C ; 15-30 san. için 1650 °C |
| **Malzeme** | Kalsiyum silikat lifleri |



## Açıklama

Alman Lloyd ruhsatı, DIN 5510-2; 13mm ile 127 mm arasındaki iç çap için MSHA
160 mm üstündeki iç çap için Alman Lloyd ruhsatı
160 mm üstündeki iç çapta: Maks. sıcaklık: 300 °C

## Açıklama

Sıvı metallere ve metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sunar.

## Ek bilgiler

morötesi ve iklim şartlarına karşı dayanıklılık, su ve yağa karşı dayanıklılık gibi.

## Ürün

| Tanım | İç çap (mm) |
|---|---|
| **FBSB 006** | 6 |
| **FBSB 008** | 8 |
| **FBSB 010** | 10 |
| **FBSB 013** | 13 |
| **FBSB 016** | 16 |
| **FBSB 019** | 19 |
| **FBSB 022** | 22 |
| **FBSB 025** | 25 |
| **FBSB 029** | 29 |
| **FBSB 032** | 32 |
| **FBSB 035** | 35 |
| **FBSB 038** | 38 |
| **FBSB 041** | 41 |
| **FBSB 044** | 44 |
| **FBSB 051** | 51 |
| **FBSB 057** | 57 |
| **FBSB 064** | 64 |
| **FBSB 070** | 70 |
| **FBSB 076** | 76 |
| **FBSB 083** | 83 |
| **FBSB 089** | 89 |
| **FBSB 095** | 95 |
| **FBSB 102** | 102 |
| **FBSB 114** | 114 |
| **FBSB 127** | 127 |
| **FBSB 160** | 160 |
| **FBSB 170** | 170 |
| **FBSB 180** | 180 |
| **FBSB 200** | 200 |
| **FBSB 220** | 220 |
| **FBSB 250** | 250 |
| **FBSB 300** | 300 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*