SSK C
Plastik Sürtünme Koruması

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları.
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Malzeme	Sert PVC



Açıklama
Yassı plastik profilden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşınmaya karşı korur.

Ek bilgiler
Sonradan monte edilmek ve hortum hatlarının demetlenmesi için de uygundur.

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)
SSK C 07	7,5	-	-
SSK C 09	9,5	-	-
SSK C 13	13,0	16,2	1,6
SSK C 16	16,0	19,5	1,7
SSK C 23	20,0	25,0	2,3
SSK C 30	27,0	32,2	2,6
SSK C 40	35,0	40,0	2,8
SSK C 50	43,5	49,5	3,0
SSK C 60	64,0	72,5	4,3
SSK C 80	81,0	91,0	5,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.