

Özellikler

| | |
|----------------|---|
| Kullanım Alanı | Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları. |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -20 °C |
| Sıcaklık max. | 60 °C |
| Malzeme | Sert PVC |



Açıklama

Yassı plastik profilden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşınmaya karşı korur.

Ek bilgiler

Sonradan monte edilmek ve hortum hatlarının demetlenmesi için de uygundur.

Ürün

| Tanım | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) |
|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SSK C 07 | 7,5 | - | - |
| SSK C 09 | 9,5 | - | - |
| SSK C 13 | 13,0 | 16,2 | 1,6 |
| SSK C 16 | 16,0 | 19,5 | 1,7 |
| SSK C 23 | 20,0 | 25,0 | 2,3 |
| SSK C 30 | 27,0 | 32,2 | 2,6 |
| SSK C 40 | 35,0 | 40,0 | 2,8 |
| SSK C 50 | 43,5 | 49,5 | 3,0 |
| SSK C 60 | 64,0 | 72,5 | 4,3 |
| SSK C 80 | 81,0 | 91,0 | 5,0 |