

STOP SAE

Sabitleme Flanş ve diğer ekleri

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı Hortum darbelerine karşı kişisel koruma.

Malzeme Çelik



Açıklama

Flanş montajında bir vidanın 4 mm daha uzun olması gerekir.

Açıklama

Delik ve kancası takılı, yukarı çekmeye karşı dayanıklı çelik halat.

Çelik halat, uygun bir STOP-FS kelepçeyle hortuma ve bir sabit noktaya sabitlenir. Bu sayede hortumun etrafta savrulması önlenir.

Siparişe ilgili bilgiler

Uygun STOP-FS kelepçesini lütfen ayrı olarak sipariş edin.

Ürün

| Tanım | Sabitleme deliği (mm) | Uzunluk (mm) | Delme (mm) |
|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |