

# STOP SAE

Sabitleme Flanş ve diğer ekleri

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Kullanım Alanı** Hortum darbelerine karşı kişisel koruma.

**Malzeme** Çelik



## Açıklama

Flanş montajında bir vidanın 4 mm daha uzun olması gerekir.

## Açıklama

Delik ve kancası takılı, yukarı çekmeye karşı dayanıklı çelik halat.

Çelik halat, uygun bir STOP-FS kelepçeyle hortuma ve bir sabit noktaya sabitlenir. Bu sayede hortumun etrafta savrulması önlenir.

## Siparişe ilgili bilgiler

Uygun STOP-FS kelepçesini lütfen ayrı olarak sipariş edin.

## Ürün

Tanım	Sabitleme deliği (mm)	Uzunluk (mm)	Delme (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4