

## Özellikler

|                |   |
|----------------|---|
| Kullanım Alanı | Yağ ışıını yaralanmalarına karşı kişisel korunma. |
| İç Kat         | özel naylon                                       |
| Renk           | siyah   |
| Sıcaklık max.  | 100 °C  |



## Açıklama

Aşınmaya ve alevlere karşı çok dayanıklıdır.

## Açıklama

Dar örgülü, yukarı çekmeye karşı dayanıklı naylon ipler, hortumların çatlamasında görülen tehlikeli yağ şeridini toz haline getirir.

## Ürün

| Tanım       | İç çap<br>(mm) |
|-------------|----------------|
| TGF ISO 17  | 17             |
| TGF ISO 20  | 20             |
| TGF ISO 23  | 23             |
| TGF ISO 25  | 25             |
| TGF ISO 27  | 27             |
| TGF ISO 31  | 31             |
| TGF ISO 33  | 33             |
| TGF ISO 36  | 36             |
| TGF ISO 40  | 40             |
| TGF ISO 44  | 44             |
| TGF ISO 47  | 47             |
| TGF ISO 53  | 53             |
| TGF ISO 55  | 55             |
| TGF ISO 60  | 60             |
| TGF ISO 66  | 66             |
| TGF ISO 73  | 73             |
| TGF ISO 93  | 93             |
| TGF ISO 112 | 112            |
| TGF ISO 127 | 127            |