# AKF HL / AKF HS
Kopma Kaplin - Sabit Taraf

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Araç Üstü |
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 24° içe havşalı |
| **Kalan Basınç:** | Kalan basınç altında bağlantı mümkündür |
| **Mineral yağ sıcaklığı min.** | -40 °C |
| **Mineral yağ sıcaklığı max.** | 100 °C |
| **Malzeme** | Kaplin Çelikten; Gövda Çelikten, DN12 ve üzeri Pik Dökümden. |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



## Açıklama

Çekme yükü çok fazla olduğunda Kopma Kaplinler otomatik olarak ayrılır ve böylece hortum hatlarının kopmalarını önler.

## Ek bilgiler

Düz alınlı Pimler bağlanma esnasında yağ sızıntıları ve hava girişini minimize eder.
Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

## Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Kavrama mili | Çalışma basıncı (bar) | BD* belirs. (bar) | SF bük.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKF 08 HL 1** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 10 HL 1** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 20 HL 5** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 160 | 4,0 |
| | | | | | | | | | |
| **AKF 06 HS 1** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 08 HS 1** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 10 HS 1** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | Rd. 48 x 3 | 315,0 | 250 | 4,0 |
| **AKF 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 160 | 4,0 |
| **AKF 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 160 | 4,0 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD bağl. = Çalışma basıncı bağlanmamış – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **AKF ZUB GEHAEUSE** | Tozdan Korunma Mahfazası |

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **AKF ZUB HUELSE** | Yırtma Kaplinisi Yay Kovanı |
| **AKF ZUB FEDER** | Yırtma Kaplinisi Yayı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*