AKL HL / AKL HS

Kopma Kaplin - Serbest Taraf

Özellikler

Kullanım Alanı	Araç Üstü
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
Özellikler	DN 19 + 25 ile el çarkı
Mineral yağ sıcaklığı min.	-40 °C
Mineral yağ sıcaklığı max.	100 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Çekme yükü çok fazla olduğunda Kopma Kaplinler otomatik olarak ayrılır ve böylece hortum hatlarının kopmalarını önler.

Ek bilgiler

Düz alınlı Pimler bağlanma esnasında yağ sızıntıları ve hava girişini minimize eder.
Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Kavrama mili	Çalışma basıncı (bar)	BD* belirs. (bar)	SF bük.*
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD bağl. = Çalışma basıncı bağlanmamış – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

AKL ZUB DOSE	Tozdan Korunma Kutusu

Yedek Parçalar

AKL ZUB BLINDSTUTZEN	Kopma Kaplin için Kör Ağız

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.