# AKM HL ME

Kopma Kaplin - Manşon

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Meiller araçları için |
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 24° içe havşalı |
| **Teslimat kapsamı** | Toz Muhafazalı |
| **Sıcaklık sahası** | Mineral yağ -30° C ile 100° C<br>Nebati yağ -15° C ile 80° C |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



## Açıklama

Çekme yükü çok fazla olduğunda Kopma Kaplinler otomatik olarak ayrılır ve böylece hortum hatlarının kopmalarını önler.

## Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | Bölme mili | S1 | S2 | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKM 13 HL 3 ME** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 30 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF = Güvenlik faktörü

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*