

SKF IN F SN78

Vidalama Kaplin Sabit Taraf

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi ve araç imalatı
Model	Snap-tite Seri 78
Bağlantı 1	NPT iç dış
Sızdırmazlık şekli 1	dışten contalama
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
Malzeme	Pirinç



Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKF ZUBS F SN78 SKF..SN 78 için Toz Koruması