

# SKF IN F SN78

Vidalama Kaplin Sabit Taraf

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Sanayi ve araç imalatı                  |
| <b>Model</b>                | Snap-tite Seri 78                       |
| <b>Bağlantı 1</b>           | NPT iç dış                              |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dışten contalama                        |
| <b>Kalan Basınç:</b>        | Kalan basınç altında bağlantı mümkündür |
| <b>Malzeme</b>              | Pirinç                                  |



## Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

## Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

## Ürün

| Tanım            | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SF бүк.* |
|------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| SKF 20 IN F SN78 | 19  | NPT 3/4" -14     | 207,0                 | -40                             | 90                              | 2        |
| SKF 25 IN F SN78 | 25  | NPT 1" -11,5     | 207,0                 | -40                             | 90                              | 2        |
| SKF 32 IN F SN78 | 31  | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0                 | -40                             | 90                              | 2        |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

**SKF ZUBS F SN78** SKF..SN 78 için Toz Koruması