

# SKF IN F SN78

Vidalama Kaplin Sabit Taraf

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Sanayi ve araç imalatı
<b>Model</b>	Snap-tite Seri 78
<b>Bağlantı 1</b>	NPT iç dış
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dışten contalama
<b>Kalan Basınç:</b>	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
<b>Malzeme</b>	Pirinç



## Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

## Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF buk.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

**SKF ZUBS F SN78** SKF..SN 78 için Toz Koruması