

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Bağlantı 1 | NPT iç dış |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Kalan Basınç: | Kalan basınç altında bağlantı mümkündür |
| bununla uyumludur | Pioneer |
| Ek Bilgi | bilye valfli |
| Malzeme | Çok dayanıklı özel çelik |
| Yüzey koruması | galvanize, beyaz kromlu |



Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

| Tanım | Model ebadı | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|------------------------|-------------|-----|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKF 06 IN SP | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| SKF 10 IN 06 SP | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| SKF 10 IN SP | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKF ZUBS SP SKF..SP için toz koruması