

Özellikler

| | |
|----------------------|---|
| Kullanım Alanı | Kırıcılar, Kazık Makinaları vs. |
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Bu Kaplin, en ağır kullanım için özel olarak imal edilmiştir ve şiddetli titreşim ve basınçlara karşı dayanıklıdır. Aşınma durumunda iç parçalar değiştirilebilir (onarım imkanı).

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | SW (mm) | Kavrama mili | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SF bük.* |
|--------------|-----|------------------|------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| SKF 10 IR RO | 10 | G 3/8" -19 | 22 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 13 IR RO | 12 | G 1/2" -14 | 26 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 20 IR RO | 19 | G 3/4" -14 | 30 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 25 IR RO | 25 | G 1" -11 | 40 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 32 IR RO | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 40 IR RO | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKF 50 IR RO | 51 | G 2" -11 | 76 | Rd. 108 x 5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

Aksesuar

| | |
|----------------|---------------------------------|
| SKF ZUBS 08 RO | SKF...RO için Toz Koruması |
| SK ZUB 01 RO | RO Kaplini için Kaynak Tutucusu |

Yedek Parçalar

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| SK ZUB 14 RO | RO Kaplini için Seege Halkası |
| SK ZUB 13 RO | RO Kaplinisi için Kapatma Yayı |
| SK ZUB 12 RO | RO Kaplini için Salmastra |
| SK ZUB 15 RO | RO Kaplini için Mil Halkası |
| SKF ZUB 10 RO | SKF...RO için Conta |
| SKF ZUB 11 RO | SKF...RO için Destek Pulu |
| SK ZUB 04 RO | Takım Seti (3 parçalı), RO Kaplinisi |