

## Özellikler

Kullanım Alanı	Kırıcılar, Kazık Makinaları vs.
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



## Açıklama

Bu Kaplin, en ağır kullanım için özel olarak imal edilmiştir ve şiddetli titreşim ve basınçlara karşı dayanıklıdır. Aşınma durumunda iç parçalar değiştirilebilir (onarım imkanı).

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	SW (mm)	Kavrama mili	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF bük.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

## Aksesuar

SKF ZUBS 08 RO	SKF...RO için Toz Koruması
SK ZUB 01 RO	RO Kaplini için Kaynak Tutucusu

## Yedek Parçalar

SK ZUB 14 RO	RO Kaplini için Seege Halkası
SK ZUB 13 RO	RO Kaplinisi için Kapatma Yayı
SK ZUB 12 RO	RO Kaplini için Salmastra
SK ZUB 15 RO	RO Kaplini için Mil Halkası
SKF ZUB 10 RO	SKF...RO için Conta
SKF ZUB 11 RO	SKF...RO için Destek Pulu
SK ZUB 04 RO	Takım Seti (3 parçalı), RO Kaplinisi