

SKL HN SP

Vida kavraması gevşek yarıcı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Bağlantı 1 | NPT dış diş |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Kalan Basınç: | Kalan basınç altında bağlantı mümkündür |
| bununla uyumludur | Pioneer |
| Ek Bilgi | bilye valfli |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SF бүк.* |
|-----------------|-----|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| SKL 06 HN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| SKL 10 HN 06 SP | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKL ZUBS SP SKL...SP için toz koruması