# SKL HN SP

Vida kavraması gevşek yarısı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| **Bağlantı 1** | NPT dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Kalan Basınç:** | Kalan basınç altında bağlantı mümkündür |
| **bununla uyumludur** | Pioneer |
| **Ek Bilgi** | bilye valflı |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



## Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

## Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SF bük.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 HN SP** | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| **SKL 10 HN 06 SP** | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| **SKL 10 HN SP** | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS SP** | SKL..SP için toz koruması |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*