

SKL HN SP KE

Vidalama Kaplin Serbest Taraf

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Bağlantı 1	NPT dış diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
bununla uyumludur	Pioneer
Ek Bilgi	koni valfli
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = Çalışma basıncı - SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması
--------------------	---------------------------