

# SKL HN SP KE

Vidalama Kaplin Serbest Taraf

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
<b>Bağlantı 1</b>	NPT dış diş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Kalan Basınç:</b>	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
<b>bununla uyumludur</b>	Pioneer
<b>Ek Bilgi</b>	koni valfli
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

## Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = Çalışma basıncı - SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

<b>SKF ZUBS SP</b>	SKF..SP için toz koruması
--------------------	---------------------------