

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğın Sanayi, İř Makinaları, Tarım vs.
Baęlantı 1	metrik iç diř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 1	Form A, B ve E Blok Baęlantıları ile uyumludur.
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında baęlantı mümkündür
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelerle göre tasarlanmıştır. Sadece aynı üreticinin kavramalarının birleştirilmesi önerilir.

Sipariřle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Deęerlerinde mevcuttur.

Ek bilgiler

Saęlam yapı sayesinde ağır kullanım kořulları için uygundur. Doğru Montajda Serbest Soketi Toz O-Ringi tamamen kapatıcaktır.

Ürün

Tanım	Model ebadı	DN*	Baęlantı diřlisi	Kavrama mili	Çalıřma basıncı (bar)	Mineral yaę sıcaklıęı min. (°C)	Mineral yaę sıcaklıęı max. (°C)	SF bük.*
SKL 06 IM 1	1	6	M 14x1,5	Rd. 24 x 2	400,0	-25	100	4
SKL 08 IM 2	2	8	M 16x1,5	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IM 3	3	10	M 18x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 3	3	12	M 22x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 4	4	12	M 22x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 16 IM 4	4	16	M 26x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-25	100	4
SKL 20 IM 5	5	19	M 30x1,5	Rd. 48 x 3	250,0	-25	125	4

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF baęlı. = Güvenlik faktörü baęlanmış

Aksesuar

SKL ZUBS	SKL için Toz Koruması
SKL ZUBS AL	Kapatma Kapaęı