

## Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğın Sanayi, İř Makinaları, Tarım vs.
Baęlantı 1	metrik iç diř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 1	Form A, B ve E Blok Baęlantıları ile uyumludur.
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında baęlantı mümkündür
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



## Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır. Sadece aynı üreticinin kavramalarının birleştirilmesi önerilir.

## Sipariřle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Deęerlerinde mevcuttur.

## Ek bilgiler

Saęlam yapı sayesinde ağır kullanım kořulları için uygundur. Doğru Montajda Serbest Soketi Toz O-Ringi tamamen kapatıcaktır.

## Ürün

Tanım	Model ebadı	DN*	Baęlantı diřlisi	Kavrama mili	Çalıřma basıncı (bar)	Mineral yaę sıcaklıęı min. (°C)	Mineral yaę sıcaklıęı max. (°C)	SF bük.*
SKL 06 IM 1	1	6	M 14x1,5	Rd. 24 x 2	400,0	-25	100	4
SKL 08 IM 2	2	8	M 16x1,5	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IM 3	3	10	M 18x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 3	3	12	M 22x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 4	4	12	M 22x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 16 IM 4	4	16	M 26x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-25	100	4
SKL 20 IM 5	5	19	M 30x1,5	Rd. 48 x 3	250,0	-25	125	4

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF baęl. = Güvenlik faktörü baęlanmış

## Aksesuar

SKL ZUBS	SKL için Toz Koruması
SKL ZUBS AL	Kapatma Kapaęı