

SKL IN F SN78 SK

Vidalama Kaplin Serbest Taraf

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi ve araç imalatı
Bağlantı 1	NPT iç dış
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
Ek Bilgi	Altı köşeli model
Malzeme	Pirinç



Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış