

### Özellikler

Kullanım Alanı	Sanayi ve araç imalatı
Bağlantı 1	NPT iç dış
Sızdırmazlık şekli 1	dışten contalama
Kalan Basınç:	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
Ek Bilgi	Altı köşeli model
Malzeme	Pirinç



### Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

### Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış