


**Özellikler**

Kullanım Alanı	Araç Üstü
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

**Açıklama**

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Maksimum 100 barlık tek taraflı kalan basınçta ve maksimum 50 barlık çift taraflı kalan basınçta akuple edilebilir.

**Siparişe ilgili bilgiler**

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

**Ek bilgiler**

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

**Ürün**

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Kavrama mili	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKL 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

**Aksesuar**

SKL ZUBS E SKL...E için Toz Koruması