

SKL IR F SN78 SK

Vidalama Kaplin Serbest Taraf

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Sanayi ve araç imalatı |
| Model | Snap-tite Seri 78 |
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Kalan Basınç: | Kalan basınç altında bağlantı mümkündür |
| Ek Bilgi | Altı köşeli model |
| Malzeme | Pirinç |



Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | SF buk.* |
|---------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| SKL 20 IR F SN78 SK | 19 | G 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 25 IR F SN78 SK | 25 | G 1" -11 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış