

# SKL IR F SN78 SK

## Vidalama Kaplin Serbest Taraf

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Sanayi ve araç imalatı
<b>Model</b>	Snap-tite Seri 78
<b>Bağlantı 1</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
<b>Kalan Basınç:</b>	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
<b>Ek Bilgi</b>	Altı köşeli model
<b>Malzeme</b>	Pirinç



### Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

### Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış