SKL IR RO
Vidalama Kaplin Serbest Taraf

Özellikler

Kullanım Alanı	Kırıcılar, Kazık Makinaları vs.
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama
Kaplin somunların titreşimlerde çözülebilmesini önlemek için, bunun bir anahtarla iyice sıkılması gerekir.

Açıklama
Bu Kaplin, en ağır kullanım için özel olarak imal edilmiştir ve şiddetli titreşim ve basınçlara karşı dayanıklıdır.
Aşınma durumunda iç parçalar değiştirilebilir (onarım imkanı).

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	SW (mm)	Kavrama mili	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF bük.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış – SW = Anahtar genişliği

Aksesuar

SKL ZUB 03 RO	SKL...RO için çatal Anahtarı
SKL ZUBS 09 RO	SKL..RO için Toz Koruması
SK ZUB 01 RO	RO Kaplini için Kaynak Tutucusu

Yedek Parçalar

SK ZUB 15 RO	RO Kaplini için Mil Halkası
SK ZUB 04 RO	Takım Seti (3 parçalı), RO Kaplinisi
SK ZUB 12 RO	RO Kaplini için Salmastra
SK ZUB 13 RO	RO Kaplinisı için Kapatma Yayı
SK ZUB 14 RO	RO Kaplini için Seege Halkası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.