

SKM HL / SKM HS

Geçmeli Kaplin, Dişi

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğın Sanayi, İř Makinaları, Tarım vs.
Baęlantı 1	metrik dıř dıř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 1	24° ie havřalı
Standart	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Malzeme	elik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Aıklama

Duvara Emniyet Flanřı ile montajında Kopma Kapline evrilebilir.
Kaplinin ift taraflı iřleyen Soket sayesinde İtme-ekme Baęlantısı kurulabilir.
Gemeli Kaplinler hızlı Baęlantı saęlar.

Sipariřle ilgili bilgiler

Bařka Basın ve Sıcaklık Deęerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dıř apı için (mm)	Baęlantı dıřlisi	Model ebadı	alıřma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yaę sıcaklıęı min. (°C)	Mineral yaę sıcaklıęı max. (°C)
SKM 04 HL 2	4	L	6	M 12x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HL 2	6	L	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HL 3	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 08 HL 2	8	L	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 HL 3	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HL 3	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HL 4	10	L	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 HL 4	12	L	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 5	16	L	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKM 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 04 HS 2	4	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKM 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = Nominal ap, nominal geniřlik – SF baęlı. = Güvenlik faktörü baęlanmış

Aksesuar

SKM ZUBS 3 C	Toz koruma kavrama maņşonları, SKM..
SKM ZUB 3 12	Emniyet Flanřı, Yaylı
SKM ZUBS	Kaplin Toz Koruması, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Takmalı Kaplini Maņşonu için Kör Fiř
SKM ZUB 3 11	Emniyet Flanřı, Toz Kapaklı



Titiz kontrole raęmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hibir sorumluluk kabul edilmez.

05.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

Yedek Parçalar

SKM STUETZRING	SKM için Destek Pulu
SKM ORING	SKM için Conta