

SKM HL 3 U

Geçmeli Kaplin, Dişi

Özellikler

Kullanım Alanı	Araç Üstü (UNIMOG)
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Standart	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilir.
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı min. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUB BLINDSTECKER	Takmalı Kaplini Manşonu için Kör Fiş
SKM ZUBS	Kaplin Toz Koruması, SKM..

Yedek Parçalar

SKM ORING	SKM için Conta
SKM STUETZRING	SKM için Destek Pulu