

Özellikler

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Kullanım Alanı | Tarımcılık |
| Bağlantı 1 | UN/UNF iç diş |
| Sızdırmazlık şekli 1 | F formundaki vidalama muyluları için |
| bununla uyumludur | John Deere |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

ISO 7241-1, Seri A'ya uygun Kaplinlerle uyumludur.

Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|-------------|--------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| SKM ZUBS 3 CB | Toz koruma kavrama manşonları, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12 | Emniyet Flanşı, Yaylı |
| SKM ZUB 3 11 | Emniyet Flanşı, Toz Kapaklı |
| SKM ZUBS | Kaplin Toz Koruması, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C | Toz koruma kavrama manşonları, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Takmalı Kaplini Manşonu için Kör Fiş |

Yedek Parçalar

| | |
|----------------|----------------------|
| SKM STUETZRING | SKM için Destek Pulu |
| SKM ORING | SKM için Conta |