

## Özellikler

Kullanım Alanı	Tarımcılık
Bağlantı 1	UN/UNF iç dişi
Sızdırmazlık şekli 1	F formundaki vidalama muyluları için
bununla uyumludur	John Deere
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



## Açıklama

ISO 7241-1, Seri A'ya uygun Kaplinlerle uyumludur.

## Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

SKM ZUBS 3 CB	Toz koruma kavrama manşonları, SKM..
SKM ZUB 3 12	Emniyet Flanşı, Yaylı
SKM ZUB 3 11	Emniyet Flanşı, Toz Kapaklı
SKM ZUBS	Kaplin Toz Koruması, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Toz koruma kavrama manşonları, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Takmalı Kaplini Manşonu için Kör Fiş

## Yedek Parçalar

SKM STUETZRING	SKM için Destek Pulu
SKM ORING	SKM için Conta