

## Özellikler

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kullanım Alanı       | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Bağlantı 1           | metrik iç diş, silindirik                               |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.         |
| Standart             | ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur                           |
| Malzeme              | Çelik   |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı  |



## Açıklama

Duvara Emniyet Flanşı ile montajında Kopma Kapline çevrilebilir.  
Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilir.  
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

## Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

## Ürün

| Tanım       | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|-------------|-----|------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKM 04 IM 1 | 4   | M 12x1,5         | 1           | 300,0                 | 4        | -25                             | 100                             |
| SKM 06 IM 1 | 6   | M 14x1,5         | 1           | 300,0                 | 4        | -25                             | 100                             |
| SKM 08 IM 2 | 8   | M 16x1,5         | 2           | 250,0                 | 4        | -30                             | 100                             |
| SKM 08 IM 3 | 8   | M 16x1,5         | 3           | 225,0                 | 4        | -25                             | 125                             |
| SKM 10 IM 2 | 10  | M 18x1,5         | 2           | 250,0                 | 4        | -30                             | 100                             |
| SKM 10 IM 3 | 10  | M 18x1,5         | 3           | 225,0                 | 4        | -30                             | 100                             |
| SKM 10 IM 4 | 10  | M 18x1,5         | 4           | 225,0                 | 4        | -25                             | 125                             |
| SKM 13 IM 3 | 12  | M 22x1,5         | 3           | 225,0                 | 4        | -30                             | 100                             |
| SKM 13 IM 4 | 12  | M 22x1,5         | 4           | 225,0                 | 4        | -30                             | 100                             |
| SKM 20 IM 5 | 19  | M 30x1,5         | 5           | 225,0                 | 4        | -25                             | 125                             |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| SKM ZUBS             | Kaplin Toz Koruması, SKM..           |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Takmalı Kaplini Manşonu için Kör Fiş |
| SKM ZUB 3 12         | Emniyet Flanşı, Yaylı                |
| SKM ZUBS 3 C         | Toz koruma kavrama manşonları, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 CB        | Toz koruma kavrama manşonları, SKM.. |
| SKM ZUB 3 11         | Emniyet Flanşı, Toz Kapaklı          |

## Yedek Parçalar

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| SKM ORING      | SKM için Conta       |
| SKM STUETZRING | SKM için Destek Pulu |