

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Bağlantı 1 | metrik iç diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| bununla uyumludur | Aeroquip |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKM 10 IM AE | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IM AE | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUBS AE Kaplin Toz Koruması, SKM..AE

Yedek Parçalar

SKM ORING AE SKM...AE için Conta
SKM STUETZRING AE SKM...AE için Destek Pulu