

## Özellikler

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kullanım Alanı       | Araç Üstü (UNIMOG)                              |
| Bağlantı 1           | metrik iç diş, silindirik                       |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Standart             | ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur                   |
| Malzeme              | Çelik   |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı                                  |



## Açıklama

Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilir.  
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

## Ürün

| Tanım         | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | Nebati yağ sıcaklığı min. (°C) | Nebati yağ sıcaklığı max. (°C) |
|---------------|-----|------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SKM 13 IM 3 U | 12  | M 22x1,5         | 3           | 250,0                 | 4        | -30                             | 100                             | -15                            | 80                             |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Takmalı Kaplini Manşonu için Kör Fiş |
| SKM ZUBS             | Kaplin Toz Koruması, SKM..           |

## Yedek Parçalar

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| SKM STUETZRING | SKM için Destek Pulu |
| SKM ORING      | SKM için Conta       |