SKM IM U
Geçmeli Kaplin, Dişi

Özellikler

Kullanım Alanı	Araç Üstü (UNIMOG)
Bağlantı 1	metrik iç diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Standart	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilinir.
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı min. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUB BLINDSTECKER	Takmalı Kaplini Manşonu için Kör Fiş
SKM ZUBS	Kaplin Toz Koruması, SKM..

Yedek Parçalar

SKM STUETZRING	SKM için Destek Pulu
SKM ORING	SKM için Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.