

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Kurtarma aletleri, gerdirme aletleri, presler vs. |
| <b>Bağlantı 1</b>           | NPT iç dişi                                       |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dişten contalama                                  |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Toz Muhafazalı                                    |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik   |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                                    |



## Açıklama

Çok Yüksek Basınçlar için Geçmeli Kaplin.  
Damlasız bağlanma ve ayırma.

## Ürün

| Tanım               | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı<br>(bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min.<br>(°C) | Mineral yağ sıcaklığı max.<br>(°C) |
|---------------------|-----|------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SKM 06 IN HC</b> | 6   | NPT 1/4" -18     | 1000,0                   | 2,5      | -30                                | 100                                |
| <b>SKM 10 IN HC</b> | 10  | NPT 3/8" -18     | 1000,0                   | 2,5      | -30                                | 100                                |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış