

# SKM IR F SN74

Geçmeli Kaplin, Dişi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
<b>Model</b>	Snap-tite Seri 74
<b>Bağlantı 1</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Açıklama

ISO 16028'e uygun Kaplinlerle değiştirilebilir.

## Açıklama

Basınç Kayıpsız Yüksek Debiler için.

Çevre kirliliği konusunda hassas olan alanlarda kullanılması uygundur.

Düz alınlı Geçmeli Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
<b>SKM 10 IR F SN74</b>	10	G 3/8" -19	250,0	4	-40	90
<b>SKM 13 IR F SN74</b>	12	G 1/2" -14	250,0	4	-40	90

DN = Nominal çap, nominal genişlik