SKM IR HC
Geçmeli Kaplin, Dişi

Özellikler

Kullanım Alanı	Kurtarma aletleri, gerdirme aletleri, presler vs.
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Teslimat kapsamı	Toz Muhafazalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Çok Yüksek Basınçlar için Geçmeli Kaplin.
Damlasız bağlanma ve ayırma.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.