

SKM IR SP KE

Geçmeli Kaplin, Dişi

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
bununla uyumludur	Pioneer
Ek Bilgi	koni valfli
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

BD = Çalışma basıncı - SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUBS SP Kaplin Toz Koruması, SKM..SP