# SKM IR T
Geçmeli Kaplin, Dişi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| **Bağlantı 1** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| **bununla uyumludur** | Tema |



## Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.
Basınç Kayıpsız Yüksek Debiler için.
Çift O-Ring sayesinde Yüksek Emniyetli.
Emniyet Kaptma Ring sayesinde, istenmemiş çözülmesini önler.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR T** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR T** | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| **SKM 13 IR T** | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| **SKM 20 IR T** | 19 | G 3/4" -14 | 280,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 25 IR T** | 25 | G 1" -11 | 250,0 | 3,5 | -30 | 100 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS T** | Kaplin Toz Koruması, SKM..T |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*