

SKMS HL 3 U

Geçmeli Kaplin, Dişi, Perde

Özellikler

Kullanım Alanı	Araç Üstü (UNIMOG)
Model	Perde Bağlantılı Kaplin
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Standart	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilir.
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı min. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUBS Kaplin Toz Koruması, SKM..

Yedek Parçalar

SKM ORING	SKM için Conta
SKM STUETZRING	SKM için Destek Pulu