

SKMS HL 3 U

Geçmeli Kaplin, Dişi, Perde

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Kullanım Alanı | Araç Üstü (UNIMOG) |
| Model | Perde Bağlantılı Kaplin |
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Standart | ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilir.
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) | Nebati yağ sıcaklığı min. (°C) | Nebati yağ sıcaklığı max. (°C) |
|----------------|-----|-----|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SKMS 10 HL 3 U | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| SKMS 13 HL 3 U | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUBS Kaplin Toz Koruması, SKM..

Yedek Parçalar

SKM ORING SKM için Conta
SKM STUETZRING SKM için Destek Pulu