SKMS HL 3 U

Geçmeli Kaplin, Dişi, Perde

Özellikler

Kullanım Alanı	Araç Üstü (UNIMOG)
Model	Perde Bağlantılı Kaplin
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Standart	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

Kaplinin çift taraflı işleyen Soket sayesinde İtme-Çekme Bağlantısı kurulabilinir.
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı min. (°C)	Nebati yağ sıcaklığı max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKM ZUBS	Kaplin Toz Koruması, SKM..

Yedek Parçalar

SKM ORING	SKM için Conta
SKM STUETZRING	SKM için Destek Pulu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.