SKS IM AE
Geçmeli Kaplin, Erkek

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Bağlantı 1	metrik iç diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
bununla uyumludur	Aeroquip
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama
ISO 7241-1, Seri A'ya uygun Kaplinlerle uyumludur.

Açıklama
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Siparişle ilgili bilgiler
Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKS 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKS ZUBS AE	Kaplin Toz Koruması, SKS..AE

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.