

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| <b>Bağlantı 1</b>           | NPT iç dış  |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dışten contalama  |
| <b>bununla uyumludur</b>    | Aeroquip  |
| <b>Ek Bilgi</b>             | ISO 7241-1 A  |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik   |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı  |



## Açıklama

ISO 7241-1, Seri A'ya uygun Kaplinlerle uyumludur.

## Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

## Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

## Ürün

| Tanım        | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 06 IN AE | 6   | NPT 1/4" -18     | 210,0                 | 4        | -25                             | 100                             |
| SKS 10 IN AE | 10  | NPT 3/8" -18     | 210,0                 | 4        | -25                             | 100                             |
| SKS 13 IN AE | 12  | NPT 1/2" -14     | 210,0                 | 4        | -25                             | 100                             |
| SKS 20 IN AE | 19  | NPT 3/4" -14     | 210,0                 | 4        | -25                             | 100                             |
| SKS 25 IN AE | 25  | NPT 1" -11,5     | 200,0                 | 4        | -25                             | 100                             |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

SKS ZUBS AE Kaplin Toz Koruması, SKS..AE