SKS IN AE
Geçmeli Kaplin, Erkek

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Bağlantı 1	NPT iç diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
bununla uyumludur	Aeroquip
Ek Bilgi	ISO 7241-1 A
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama
ISO 7241-1, Seri A'ya uygun Kaplinlerle uyumludur.

Açıklama
Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Siparişle ilgili bilgiler
Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKS 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKS 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKS 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKS 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKS ZUBS AE	Kaplin Toz Koruması, SKS..AE

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.