SKS IN HC
Geçmeli Kaplin, Erkek

Özellikler

Kullanım Alanı	Kurtarma aletleri, gerdirme aletleri, presler vs.
Bağlantı 1	NPT iç diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Teslimat kapsamı	Toz Muhafazalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama
Kaplin demonte durumdayken yük altında bırakılmamalıdır.

Açıklama
Damlasız bağlanma ve ayırma.
Çok Yüksek Basınçlar için Geçmeli Kaplin.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	L (mm)	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.