

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Bağlantı 1 | NPT iç dış |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| bununla uyumludur | Pioneer |
| Ek Bilgi | koni valfli |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF бүк.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|-----------------|-----|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 06 IN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 10 IN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 13 IN SP KE | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 25 IN SP KE | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

| | |
|--------------------|------------------------------|
| SKS ZUBS SP | Kaplin Toz Koruması, SKS..SP |
|--------------------|------------------------------|